


Quadri di interfaccia AC



conformi alla norma CEI 0-21

LINEA ISQI SERIE FLEX



LA SOLUZIONE CABUR DI QUADRI AC DI INTERFACCIA CEI 0-21, CABLATI E CERTIFICATI, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI CONNESSI IN BT

OGNI QUADRO INCLUDE:

- Interruttore generale (DDG) con bobina di rinalzo
- Contattore AC-3 di interfaccia (DDI)
- Protezione di interfaccia certificata SPI

MASSIMA FLESSIBILITÀ:

- Interruttore magnetotermico differenziale di protezione inverter scelto da te in base al tuo impianto
- Configurazione per uno o due inverter
- Possibilità di personalizzazione
- Possibilità di richiedere il report di prova a banco per l'interfaccia di protezione (SPI)

20 kW	CODICE	ISQI20	ISQI20U (con UPS)	ISQI20R (con report SPI)	ISQI20RU (con UPS e report)
	Protezione di interfaccia (SPI)	NA003-M64			
	Interruttore generale quadro	40A			
	Contattore AC-3 (DDI)	65A			
	Interruttore magnetotermico differenziale (DDG)	3P + N C40A 6kA - 300mA tipo A (opzionale) (*)			
	UPS 24Vdc (Buffer)	--	Incluso	--	Incluso
	Grado protezione	IP65			
	Test report SPI a banco	--	--	Incluso	Incluso
30 kW	CODICE	ISQI30	ISQI30U (con UPS)	ISQI30R (con report SPI)	ISQI30RU (con UPS e report)
	Protezione di interfaccia (SPI)	NA003-M64			
	Interruttore generale quadro	63A			
	Contattore AC-3 (DDI)	80A			
	Interruttore magnetotermico differenziale (DDG)	3P + N C63A 6kA - 300mA tipo A (opzionale) (*)			
	UPS 24Vdc (Buffer)	--	Incluso	--	Incluso
	Grado protezione	IP65			
	Test report SPI a banco	--	--	Incluso	Incluso
40 kW	CODICE	ISQI40	ISQI40U (con UPS)	ISQI40R (con report SPI)	ISQI40RU (con UPS e report)
	Protezione di interfaccia (SPI)	NA003-M64			
	Interruttore generale quadro	63A			
	Contattore AC-3 (DDI)	80A			
	Interruttore magnetotermico differenziale (DDG)	3P + N C63A 6kA - 300mA tipo A (opzionale) (*)			
	UPS 24Vdc (Buffer)	--	Incluso	--	Incluso
	Grado protezione	IP65			
	Test report SPI a banco	--	--	Incluso	Incluso